

MID POINT 32 HP

– Verteilerpunkt für 32 Kunden für Wandmontage

EIGENSCHAFTEN

- Für Wandmontage innerhalb von Mehrfamilienhäusern
- Kapazität für bis zu 32 Abonnenten, mit 2 NEPTUN PLC-Splitter*
- Robuste Stahlkonstruktion
- Vorgefertigte Ausrüstung mit Patchkabel und Adaptern
- Lesbare Markierungen und Platz für eigene Notizen
- Organizer für Splitter
- ODF für NEPTUN 24F Splitter

TECHNISCHE DATEN

PARAMETER	SPEZIFIKATIONEN
Anschlussbereiche auf Kundenseite	32*
Anschlussbereiche auf Linearseite	2*
Spleißablagen (max.)	4
NEPTUN PLC-Splitter	DKK 2*
Genormte Anschlüsse	SC/PC, SC/APC, E2000/APC
Angepasste Eingänge, 18 - 40 mm, Rohr vorzugsweise 28 mm (ohne Anpassung an Stopfbuchse: 47mm)	4
Kabeleingang Größe (90 x 15 mm)	2
Kabeleingang Größe (90 x 25 mm)	2
Kapazität des Reserverahmens	7 mm - 20 m
Maße (B/H/T)	455/4260/100
Gewicht [kg]	2,4
Gehäusematerial	pulverbeschichteter Stahl
Farbe	Grau (RAL 7035)

* individuelle Konfiguration möglich

BESTELLEN

Muster-Code	Beschreibung
N-MIDPOINT-DEV-20A-2L	Neptun Mid Point für zu entwickelndes Gebäude, ausgestattet mit 20 HP, 2 linearen Punkten
N-MIDPOINT-EX-18HP-2L	Neptun Mid Point für bestehendes Gebäude, ausgestattet mit 18 HP, 2 linearen Punkten

