

PON Komponenten

- NEPTUN PLC SPLITTER

EIGENSCHAFTEN

- Gehäuse aus robustem ABS-Material
- PON Systeme
- Kundenspezifische Länge und Ausgangskabel
- Kundenspezifischer Stecker
- Glasfaserkabel G.657.A1

TECHNISCHE DATEN

Teilung	1 x 2		1 x 4		1 x 8		1 x 16		1 x 32		1 x 64	
S - Standard, P - Premium	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P
Bandbreite	1250 - 1650											
	< 4,2	< 3,9	< 7,5	< 7	< 10,5	< 10	< 13,5	< 13	< 17,5	< 17	< 21,5	< 20,5
Uniformität	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1,5	< 1,5	< 2	< 2
PDL	< 0,2	< 0,2	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3
	> 55											
Bündelung	> 55											
	-40/+80											
	2,0											
Glasfasertyp	G.657.A1											
Anschlüsse	SC/PC, SC/APC, E2000											
Gehäuse	NEPTUN PLC											

*Einfügungsdämpfung von Splittern ohne Anschlüsse, Standardanschluss SC/APC-0,3 dB

BESTELLUNG

Muster-Code	Beschreibung
N-SPL-1x4-SCA	Splitter NEPTUN PLC 1 x 4 mit Anschlüssen SC/APC
N-SPLP-1x8-SCA	Splitter NEPTUN PLC 1 x 8 mit Anschlüssen SC/APC

